



Zimní průvodce:



10+1 tip, který prodlouží
životnost vaší dlažby

E-book ZDARMA



Jak pečovat o dlažbu v zimě

Betonová dlažba snese hodně. Horko, zátěž i déšť. Ale **zima ji prověří nejvíc**. Mráz, voda, posypové materiály a nečistoty mohou během několika měsíců ovlivnit vzhled povrchu, například zesvětlením odstínu nebo vymytím spár. **Dobrá zpráva? Všem se dá předejít**. Stačí pár jednoduchých kroků, které zvládnete i sami.



1. Listí pryč

Spadané listí zanechává na povrchu dlažby obtisky a podporuje růst mechů. Pokud zůstane ležet delší dobu, zadržuje vlhkost a vytváří skvrny nebo kluzká místa.

Dlažbu proto **pravidelně zametejte** a nečistoty nenechávejte dlouho ležet. Znečištění lze očistit tlakovou vodou, a pokud na povrchu zůstaly stopy rostlinných šťáv, pomůže voda s přídavkem běžného ekologicky odbouratelného saponátu. Pro odolnější nečistoty je vhodný speciální **venkovní čistič WEISS ONEX**.

2. Důkladné zametání a oplach

Před zimou dlažbu očistěte od prachu, písku a organických zbytků, které by mohly v zimě klouzat nebo udržovat vlhkost. **Není potřeba žádný speciální oplach**. Postačí tlaková voda.

U náchylnějších povrchů doporučujeme čištění vodou s menším přídavkem saponátu, například mopem nebo jemným kartáčem. Důležité je zvolit přiměřený tlak, aby nedošlo k poškození povrchu.

3. Vyplnit spáry pískem

Doplňování spár brání posunu dlaždic a prorůstání plevelů. Spáry doplňujte **čistým a suchým křemičitým pískem frakce 0/2 mm**, který je součástí doplňkového sortimentu společnosti DITON.

V blízkosti bazénů nebo na plochách, které se často oplachují, použijte spárovací hmotu na bázi křemičitého písku a pryskyřičného pojiva. Ta se vlhkostí vytvrdí a zabrání úniku písku ze spár.

Doplňování spár je vhodné provádět v suchém počasí, aby se písek správně rozprostřel a nezůstal vlhký.

4. Lokální propad dlažby a volné kostky

Po zimním období se může na některých místech objevit mírný propad dlažby. Nejčastější příčinou bývá nedostatečně zhutněná nebo nefunkční podkladní vrstva, případně její nerovnoměrné sednutí vlivem opakovaného promrzání a tání.

V takovém případě je vhodné dlažbu **lokálně rozebrat**, upravit a znovu zhutnit podkladní vrstvy. Následně se kostky vrátí zpět a spáry doplní **suchým křemičitým pískem**.

Uvolněné kostky zpravidla stačí pouze znovu **dospárovat**.



5. Ošetření proti mechu a řasám

Mech a řasy zvyšují kluzkost povrchu, zejména po zimě. Před zimou je proto vhodné dlažbu ošetřit **speciálním postříkem** určeným na betonové povrchy. Vegetaci lze odstranit i chemickými prostředky, ale často dochází k jejímu opětovnému růstu. Dlouhodobému usazování mechu pomůže zabránit vhodná volba stavebních materiálů nebo **impregnace povrchu**, která snižuje nasákavost.

Zásadní je rovněž zamezit výskytu hlíny ve spárách a použít **spárovací písek s vysokým obsahem křemíku**, který zajišťuje dobrý odvod vlhkosti a omezuje růst mechu a řas.

6. Vybrat šetrnou zimní údržbu

Posypová sůl dokáže rychle pomoci při náledí, ale pro betonovou dlažbu není ideální a patří mezi agresivní látky, které jí dlouhodobě neprospívají. V běžných podmínkách bohatě **postačí písek** nebo **jemný štěrk**, které jsou k povrchu šetrné a přitom zvyšují bezpečnost při chůzi. Sníh odklízejte průběžně a vyhněte se agresivním chemikáliím.

Pokud je použití soli nezbytné, volte ji jen v omezeném množství a po mechanickém odstranění většiny sněhu.

7. Správné nářadí na sníh

Při zimním úklidu volte šetrné nářadí. Ideální volbou jsou **plastové lopaty** nebo **hrabla s gumovou hranou**, které jsou k povrchu dlažby ohleduplnější.

Vyhnete se prudkému seškrabávání ledu kovovými hranami, které mohou zanechat vrypy nebo otěry. Při pravidelném odklízení sněhu zůstane povrch dlouhodobě čistý a jednotný.

8. Impregnace povrchu

Aby si dlažba zachovala stálý vzhled a odolnost, doporučujeme ji každé dva roky ošetřit impregnačním (hydrofobizačním) nátěrem. Osvědčeným přípravkem je **Ditonguard** z doplňkového sortimentu DITON.

Před aplikací je nutné, aby byl **povrch čistý a suchý**, bez mastnoty a nečistot, které by mohly omezit účinek impregnace.

Impregnace snižuje nasákavost, chrání před znečištěním a zároveň usnadňuje údržbu.

U některých druhů dlažeb je náslapná vrstva ošetřena už z výroby, ale pravidelné obnovení impregnace prodlužuje životnost povrchu.

+1

Extra bonus: Čištění vysokotlakým čističem

Vysokotlaké čištění, je vhodné provádět **v teplém a suchém období**, kdy nehrozí mráz.

Nastavte **jemnější tlak** a čištění nejdříve vyzkoušejte na menší ploše. Doporučujeme také **nástavec na vysokotlaký dlaždič s rotačním ramenem**, který je určený na jemné, ale zároveň efektivní čištění dlažby. Po umytí nechte dlažbu dobře vyschnout a **doplňte spáry pískem**.

Pokud máte specifický typ dlažby, je vhodné poradit se s výrobcem nebo technickým poradenstvím DITON.

Když se dlažbě věnujete před zimou, odvděčí se vám dlouhou životností i stálým vzhledem. Stačí pravidelné čištění, doplnění spáry a ochranná impregnace. Malé kroky, které přinášejí velký rozdíl. Na jaře si užijete čistou pohodu a terasa bude vypadat stále skvěle a připraveně na každý váš plán.

