

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 15435_01.1

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **15435_01.1**
2. Typ: **BETÓNOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE Z OBYČAJNÉHO A ĽAHKÉHO BETÓNU**

obchodný názov výrobku:

**STRATENÉ DEBNENIE 10; STRATENÉ DEBNENIE 15; STRATENÉ DEBNENIE 20;
STRATENÉ DEBNENIE 25; STRATENÉ DEBNENIE 30; STRATENÉ DEBNENIE 40;
STRATENÉ DEBNENIE 50**

3. Zamýšľané použitie: debniace tvárnice sú určené na stavbu stien a priečok za predpokladu, že budú vyplnené betónovou alebo maltovou výplňou. Na vytvorenie základov bez použitia debnenia.

4. Výrobca: **DITON SK s.r.o., Grösslingova 4, 811 09 Bratislava**
IČO: 47353074; DIČ: 2023827619
Výrobný závod Malženice, Malženice 465, 919 29 Malženice
Tel.: +421 918 880 801

5. Autorizovaný zástupca: Nie je využité

6. Harmonizovaná norma: **EN 15435:2008**

7. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov – **system 4**, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení.

8. Deklarované vlastnosti

Základné charakteristiky	Vlastnosti				Harmonizovaná technická špecifikácia
Rozmerové tolerancie	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Rozmer dutín a vybranie rebra v mm	EN 15435:2008 čl. 4.4.1
	+5 -5	+5 -5	+3 -5	+10 -4	
Zmršťovanie vplyvom vysušovania/Vlhkostné pretvorenie	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.6
Reakcia na oheň	Trieda A1				EN 15435:2008 čl. 4.7
Prestup vodnej pary	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.8
Mechanická pevnosť	-				-
- Pevnosť v tlaku	Priemerná pevnosť v tlaku 15,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.1
- Pevnosť rebier v ťahu	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.9.2
- Pevnosť bočníc v ohybe	Priemerná pevnosť bočníc $f_{r,m}$ 2,0 N/mm ²				EN 15435:2008 čl. 4.9.3
Vzduchová nepriezvučnosť	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.10
Tepelný odpor	NPD				EN 15435:2008 čl. 4.11
Trvanlivosť	Mrazuvzdorné (odolné proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu) Súčiniteľ mrazuvzdornosti T50 \geq 75 %				EN 15435:2008 čl. 4.13
Obsah prírodných rádionuklidov podľa vyhlášky MZSR č. 98/2018 Z. z. v platnom znení	Index hmotnostnej aktivity $I \leq 1,0$				

9. Vlastnosti výrobku BETONOVÉ PREFABRIKÁTY – DEBNIACE TVÁRNICE sú v zhode s vlastnosťami, uvedenými v tabuľke deklarovanej vlastností. Vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení, na výhradnú zodpovednosť výrobcu DITON SK s.r.o.

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery; pozrite str. 3

Podpísané za výrobcu a menom:

V Bratislave dňa: 1. 1. 2026

Pavel Ouroda

Konateľ spoločnosti

Príloha č. 1: Zoznam výrobkov – rozmery (povrchy a farby pozrite v aktuálnom cenníku)

Názov výrobku	Rozmer – d/š/v [mm]
Stratené debnenie 10	500x100x250
Stratené debnenie 15	500x150x250
Stratené debnenie 20	500x200x250
Stratené debnenie 30	500x300x250
Stratené debnenie 40	500x400x250
Stratené debnenie 50	300x500x250
Stratené debnenie 25	500x250x250